

<b>Maße ein- und zweiflügelige Elemente</b>													
<b>Zargen TOP</b>	<b>Einflügelig</b>						<b>Zweiflügelig</b>						
	<b>Breiten</b>				<b>Höhen</b>		<b>Breiten</b>						
Wandöffnung Nennmaß	635	760	885	1010			2005	2130		1260	1510	1760	2010
Wandöffnung empfohlen	645	770	895	1020			2015	2140		1250	1500	1750	2000
Tür- und Zargenmaß	610	735	860	985			1985	2110		1210	1460	1710	1960
Gangflügel										610	735	860	985
Standflügel										610	735	860	985
Türmaß Ganzglastür (analog stumpf einschlagend)	584	709	834	959			1972	2097		1235	1485	1735	1985
Gangflügel										584	709	834	959
Standflügel										621	746	871	996
<b>Wanddickenausgleich (- 5 / + 10 mm durch variables System)</b>													
<b>Standardbreiten für Zargen TOP</b>													
Nenn-Bestellmaß	85	105	125	140	160	180	205	225	250	270	290	325	435
Wanddicke min.	80	100	120	135	155	175	200	220	245	265	285	320	430
Wanddicke max.	100	120	140	155	175	195	220	240	265	285	305	340	450